Serie Wall Duster

Parete aspirante







Settori di impiego_

La Serie Wall Duster ha una parete aspirante che garantisce un'aspirazione costante nel tempo ed una filtrazione a secco del 99,9% di ogni tipologia di polvere.

E' ideale per le lavorazioni di molatura, taglio e lucidatura di marmi, pietre graniti e resine.

Caratteristiche

Le pareti aspiranti Wall Duster utilizzano filtri a cartucce a secco che si puliscono automaticamente con aria compressa. Sono progettate per garantire la completa aspirazione delle polveri durante ogni fase di lavorazione senza interventi programmati di manutenzione.


L'aria filtrata al 99,99% può essere riemessa in ambiente con filtri di sicurezza e sistema che blocca l'aspirazione in caso di mal funzionamento.

Tutti i modelli montano di serie il quadro elettrico, silenziatore, pulizia Pulse-Jet con economizzatore, filtri di sicurezza per il controllo automatico del sistema filtrazione.



A seconda delle necessità può essere dotato di:

- Cabina telescopica con pareti in lexan o insonorizzate
- Illuminazione interna
- Prese di corrente
- Supporto pezzi girevoli
- Variatore di velocità VHZ



Dati tecnici

Modello	Portata	Potenza	Cartucce	Α	В	С	D	E	F	Peso
	mc/h	kW	n°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg.
Wall Duster 2A	9.000	7,5	15	2.100	1.100	3.450	2.350	1.270	2.000	1.100
Wall Duster 2B	11.000	9,0	18	2.100	1.100	3.450	2.350	1.270	3.000	1.200
Wall Duster 3A	12.000	11,0	18	3.100	1.100	3.450	2.350	1.270	3.000	1.625
Wall Duster 3B	15.000	15-18,5	24	3.100	1.100	3.450	2.350	1.270	4.000	1.650
Wall Duster 3C	17.000	18,5	27	3.100	1.100	3.450	2.350	1.270	5.000	1.975

Nota: Progettiamo e costruiamo soluzioni personalizzate